

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-przelacznik-usb-hdmi-audio-kvmp-cs1794-p-355.html>

4-portowy przełącznik USB HDMI / Audio KVMP CS1794

Cena brutto	1 222,35 zł
Cena netto	993,81 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1794-AT-G
Kod producenta	CS1794-AT-G
Kod EAN	4710423775718
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVMP™ USB 2.0 HDMI CubiQ™ CS1794 to eleganckie wzorniczo i funkcjonalne urządzenie do małego lub domowego biura.

CS1794 stanowi połączenie 4-portowego przełącznika z 2-portowym koncentratorem USB 2.0. Umożliwia płynne przełączanie sygnału HDMI między czterema komputerami lub innymi urządzeniami z interfejsem HDMI, np. konsolami. Ponadto umożliwia wspólne korzystanie z urządzeń USB z jednej konsoli.

Opatentowana przez ATEN technologia Video DynaSync™ optymalizuje rozdzielczość wyświetlacza, przyspiesza przełączanie między systemami i sprawia, że okna otwarte na rozszerzonym pulpicie nie powracają do domyślnej konfiguracji na głównym wyświetlaczu podczas przełączania między portami, co zapewnia płynną i niezakłóconą pracę użytkownika.

Wbudowany 2-portowy koncentrator USB może służyć do podłączania zgodnych urządzeń peryferyjnych USB 2.0 (np. drukarki, pamięci flash, skanera itp.) w trybie plug-n-play, spełniając wymagania związane z intensywnym przetwarzaniem danych.

- 4-portowy przełącznik KVMP™ USB 2.0 HDMI
- Kontrolowanie czterech komputerów z interfejsem HDMI i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
- 2-portowy koncentrator USB w pełni zgodny ze specyfikacją USB 2.0
- Niezależne przełączanie KVM, urządzeń peryferyjnych USB oraz funkcji audio przez przyciski na panelu przednim i skróty klawiszowe
- Obsługa monitora cyfrowego HDMI — pełna zgodność z HDMI 1.3a oraz HDCP
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Wysoka jakość obrazu — obsługa trybów 480i, 480p, 720p, 1080i oraz 1080p (HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- Automatyczne przełączanie CS1794 na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów i urządzeń HDMI
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera
Wybór portu
Złącza
Porty konsoli

4
Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
2 x USB typ A żeńskie (czarne; panel tylny)
1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe; 1 x przód, 1 x tył)

Porty KVM

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x przełącznik KVMP™ HDMI USB 2.0 CS1794 4x przewód KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8m/6ft) 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x zasilacz 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-7D02UH,CS261,2L-7DA3H,2L-7DA6H,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835