

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/64-portowy-przelacznik-kvm-over-ip-ken8164v-p-603.html>

64-portowy przełącznik KVM over IP KN8164V

Cena brutto	62 489,89 zł
Cena netto	50 804,79 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KN8164V-AX-G
Kod producenta	KN8164V-AX-G
Kod EAN	4719264643002
Producent	Aten

Opis produktu

4-ta generacja przełączników KVM over IP ATEN, wykracza poza oczekiwania. KN8164V to doskonała jakość wideo (rozdzielczość 1920 x 1200), standardy zabezpieczenia FIPS 140-2 poziomu 1 i podwojona szybkość transmisji z nośników wirtualnych. Seria KN udostępnia użytkownikom lokalną konsolę i zdalny dostęp przez IP do monitorowania i dostępu do ich centrów danych przez sieć. Dodatkowo, oferuje dostęp poza pasmem z obsługą zewnętrznego modemu do rozwiązywania problemów na poziomie BIOS przy wyłączeniu sieci.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	64
Bezpośrednie	512 (przez przełączniki kaskadowe KVM)
Maksymalnie	
Połączenia konsoli	
Lokalne	1
Zdalne	8
Wybór portu	Przyciski naciskowe, przyciski skrótu, graficzny interfejs użytkownika
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB żeńskie (czarne) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x VGA HDB-15 (niebieskie) 1 x RJ-45 żeńskie (czarne) 64 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 3 x USB żeńskie (białe) 2 x gniazdo audio żeńskie (różowe; zielone) 1 x Mini-USB żeńskie (czarne) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 2 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 2 x IEC 60320/C14
Porty KVM	2 x przełączniki typu Rocker
Port USB	2 x przyciski naciskowe
Audio	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Port LUC (Laptop USB Console)	
PON	64 (zielony/pomarańczowy)
Szeregowy	2 (niebieski)
Porty LAN	2 (czerwony/pomarańczowy/zielony)
Zasilanie	
Przełączniki	
Zasilanie	
Wybór portu	
Resetowanie	
Diody LED	
Online/Wybrane	
Zasilanie	
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB

Wideo	
Zdalne	1920 x 1200
Lokalne	1920 x 1200
Znamionowa moc wejściowa	100-240V~ ; 50-60Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:75.18W:389BTU AC220V:73.5W:381BTU
Odstęp czasu skanowania	1 - 255 sek.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	7.07 kg (15.57 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.36 x 41.26 x 8.80 cm (17.07 x 16.24 x 3.46 in.)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania

1x przełącznik KN8164V KVM over IP 2x adaptory szeregowo SA0142 (RJ45-F do DB9-M; DTE do DCE) 2x przewody zasilające
1x Zestaw montażowy 2x Lok-U-Plug 1x Narzędzie montażowe Lok-U-Plug 1x zestaw podkładek pod nogi (4 szt.) 1x Podręcznik
użytkownika

Produkty kompatybilne

KA7169,KA7178,KA7177,KA7166,KA7168,KA7171,KA7120,KA7140,KM0932,KM0532,KM0032,KA7188,KA7170,KA7130,KA7175,
CS1308,KA7176,CS1316,CS9134,CS9138,CCVSR,CC2000,KA8270,KA8280,KA8278,KA8288,KA7189,CC2000 3.0