

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/streamlive-pro-wielokanalowy-mikser-av-uc9040-p-1071.html>

## StreamLIVE™ PRO Wielokanałowy mikser AV UC9040

Cena brutto	<b>3 714,27 zł</b>
Cena netto	<b>3 019,74 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_UC9040-AT-G</b>
Kod producenta	<b>UC9040-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710469340079</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

**StreamLIVE™ PRO UC9040** to przenośne, wielofunkcyjne, wielokanałowe urządzenie miksujące audio / wideo, które integruje przechwytywanie wideo 1080p, rejestrator, przełącznik, nadajnik, konwerter, rozdzielacz wideo i mikser audio w jednej kompaktowej obudowie. Wszystko po to, aby ułatwić i usprawnić pracę przy produkcji wideo. StreamLIVE™ PRO sprawia, że źródła wideo HDMI są nadawane strumieniowo na żywo w wyższej jakości na platformy takie jak YouTube Live, Facebook i Twitch.

Dla dodatkowej wygody StreamLIVE™ PRO zapewnia intuicyjną aplikację, ułatwiającą monitorowanie i edycję układów obrazów oraz dostosowywanie ustawień DVE, PiP lub PbP.

Aplikacja OnAir Pro łączy niesamowite efekty DVE (Digital Video Effects) i wbudowany edytor grafiki przekształcając Twój iPad w doskonałe profesjonalne narzędzie do wideo. Dowolnie łącz, przycinaj i skaluj wideo tworząc profesjonalne szablony typu obraz-w-obrazie, obraz-obok-obrazu i inne. Dodaj przeźroczyste obrazy i tła PNG prosto ze swojej biblioteki zdjęć na iPadzie. Twórz plansze tytułowe z profesjonalnymi efektami w sekundę. A to wszystko możesz robić w czasie rzeczywistym, nawet podczas transmisji czy nagrywania.

Dzięki wbudowanemu sprzętowemu enkoderowi i serwerowi streamingowemu, StreamLIVE PRO może nadawać na dwie platformy w tym samym czasie dzięki złączu Ethernet. Czy to Facebook, YouTube, Vimeo, Livestream czy inny dowolny serwer RTMP na każdy możesz streamować w stabilnej jakości Full HD. Zostaw komputer do kontaktu z widzami na streamie i nie wydawaj pieniędzy na drogą, potężną maszynę do enkodowania.

Oprogramowanie ATEN Stream to USB umożliwia przesłanie obrazu ze StreamLIVE do komputera za pośrednictwem sieci LAN w celu usprawnienia procesów postprodukcji komputerowej, takich jak spotkania online, tworzenie treści, a nawet nagrywanie. Wystarczy upewnić się, że komputer jest podłączony do tej samej sieci co StreamLIVE, i można rozpocząć transmisję na żywo, bez konieczności podłączania karty przechwytyującej USB.

- Konstrukcja typu „all-in-one” upraszczająca przepływ pracy przy przesyłaniu strumieniowym - integruje przechwytywanie wideo 1080p, rejestrator wideo, przełącznik wideo, przesyłanie strumieniowe, koder, konwerter wideo, rozdzielacz wideo oraz mikser audio
- Profesjonalna transmisja na żywo z dowolnego miejsca
- Nagrywanie 1080P - pozwala na nagrywanie i zapisywanie nagrania bezpośrednio do pliku, zewnętrznego dysku twardego lub pendrive przez USB
- Kompaktowy panel kontrolny miksera
- Intuicyjna i wydajna aplikacja - umożliwia zaprogramowanie do 8 scen z niestandardowym układem wideo, podglądem i pełnoekranowym monitorowaniem programu, edycją w czasie rzeczywistym, przejściami w oszałamiających efektach wizualnych DVE, PbP lub PiP oraz nakładkami graficznymi i tekstowymi

- Przejście wideo DVE (Digital Video Effect) - takie jak: kropka koła, wycinek okna, kropka, otwarte koło, zanikanie, serce, krzyżyk kreskowanie czy losowy kwadrat
- Zarządzanie podobne do scenorysów - szybkie i płynne sterowanie przejściami podczas wydarzeń na żywo
- Zarządzanie dźwiękiem - wielokanałowe miksowanie dźwięku z tłumieniem, miernikami i balansem dla każdego wejścia
- Bezwentylatorowy i zoptymalizowany termiczny system przepływu powietrza

**UWAGA! Nowe funkcje w UC9040:**

- obsługa tabletów z Android
- aplikacja stream to USB i ATEN Cam
- możliwość zarządzania z aplikacji na Windows 11

[Więcej o UC9040.](#)

## Specyfikacja techniczna

Wejścia wideo Interfejsy	1 x 4K HDMI Typ-A Żeńskie (up to 2160p60, unencrypted) 3 x HDMI Typ-A Żeńskie (up to 1080p60, switcher, unencrypted )
Wyjścia wideo Interfejsy	1 x 4K Loop-Thru HDMI Type-A Female (up to 2160p60, unencrypted) 1 x PGM HDMI Type-A Female (up to 1080p60, unencrypted)
Video Sampling	4:2:2 8-bit
Color Space	4:2:2 YUV
Rozdzielczość wideo	HDMI 1 Input: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25  HDMI 2/3/4 Input: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25  SRC/PGM HDMI Output: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25  HDMI Loop-Through Output: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25
Wejścia audio Interfejsy	HDMI captured inputs (stereo) 2 x 1/4" TRS jack (dual mono)
Wyjścia audio Interfaces	HDMI outputs (stereo) 1x 1/8" TRS jack (stereo)
Network Protocol	Dual-stream encoder supports direct live streaming to CDN server over ethernet using Real Time Messaging Protocol (RTMP/RTMPS)
-----	
Video Encoding	
Format: H.264	
Bit rate: 512Kbps~10Mbps	
Color Format: YUV420	

	Resolution: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25
	-----
	Audio Encoding
Przechowywanie nagrań	Format: AAC Sampling rate: 48kHz Bit rate: 128kbps Maksymalna rozdzielczość wideo: 1080p30/25 Format pliku: MP4
Połączenie	Support media: USB 3.x compatible mobile drive (HDD / SSD) or flash drive, at least 32GB of free space 2x USB 3.1 Gen1 Type-A Female (blue) 1x USB Type-C 1x GbE LAN port
Środowiskowe	
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Wsparcie OS	• iPad Pro (3rd gen or later) with iOS 11 and above The following iPad with iOS 11 and above (Additional Apple Lightning USB 3 Adapter is required): • iPad Pro (1st and 2nd gen) • iPad (5th gen or later) • iPad Air (3rd gen or later) • iPad Mini (5th gen or later)
Moc	
Maksymalna moc wejściowa	DC12V, 7.5A
Pobór mocy	DC12V:17.37W:184BTU
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Waga	1.85 kg ( 4.07 lb )
Wymiary (Dł. x Wys. x Szer.)	28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.)

## Schemat połączeń

